

Lettore CD Musical Fidelity M3scd - Specifiche tecniche

Prestazioni

Jitter: <135 picosecondi da picco a picco

Risposta in frequenza: 10Hz a 20 kHz -0,2dB max.

Rapporto segnale/rumore: >117dB

THD(+ rumore): <0,003% 10Hz a 20 kHz

Linearità: <0.1dB fino a -96dB

Separazione dei canali: 105dB da 20 Hz a 20 kHz

Hardware

DAC:24 bit Delta-Sigma (flusso di bit) a doppio differenziale 8x sovracampionamento

Uscite

1x livello di linea RCA

1x connettore coassiale RCA (SPDIF digitale)

1x connettore ottico Toslink (SPDIF digitale)

1x uscita Trigger - 3,5mm (1/8") jack mono +12V DC

Ingressi

1x connettore coassiale RCA SPDIF 32-192 kbps

(PCM stereo 16-24 bit)

1x connettore ottico TOSLINK 32-96 kbps

(PCM stereo 16-24 bit)

1x connettore USB tipo 'B' -

Flusso di dati asincrono fino a 24 bit/96kHz

Generale

Dimensioni - LxAxP (mm): 440 x 100 x 380

Peso (non imballato / imballato): 6,05 kg / 9,9 kg

